

Reference Speaker Cable



Reference3.5 専用スピーカーケーブル

Reference Speaker Cable は、新開発の Reference 3.5 スピーカーシステムから最高のパフォーマンスを引き出すことを第一の目標として設計されました。ANTHONY GALLO の製品設計におけるゴールの 1 つは、システムにおけるあらゆる変動値をコントロールすることです。そして、オリジナルの Reference3 開発から 6 年の歳月と改良を積み重ねた結果、最新型の Reference Speaker Cable をリリースすることが出来たのです。

通常、再生音はスピーカーが設置されている部屋、駆動するアンプ、その他の不確定要素の積み重ねによって影響を受けてしまいます。ANTHONY GALLO はそのような状況においてもスピーカーシステムの電気特性を安定させるために、「OPT」(Optimized Pulse Technology)を開発しました。

Reference 3.5 の背面、スピーカーケーブル端子の上に「OPT Level 2」バナナ端子が 1 つあります。この端子に接続するためのケーブルが Reference Speaker Cable には存在します。このケーブルは「OPT」の効果を最大限に発揮するように、アンプ出力の+側導線に正しく巻きつけられています。Reference 3.5 スピーカーシステムとアンプとの接続に Reference Speaker Cable を使用して、この OPT 端子に正しく接続することで最適なパフォーマンスを引き出すことが可能となるのです。

最良の素材を活かすための構造

十一の信号線の導体は AWG 6 の無酸素銅。OPT2 補正用の導体には AWG18 の無酸素銅が用いられています。そして慎重に吟味された絶縁素材と、銀含有のハンダを用いて接続されるスペード型端子。

この特別なケーブルを生産するために、ANTHONY GALLO は High End Audio において著名なケーブル設計者を仲間に加えました。導体の配置と巻き上げの正確な制御、優れた末端処理技術と徹底した製品の品質管理によって、ハイパフォーマンスと製造クオリティを長期にわたり保持します。

Reference 3.5 スピーカーシステムとともにお使いいただければ、Reference Speaker Cable はケーブルの優秀さは言うに及ばず、他のどのシステムをも上回る優れた音楽再生を実現するでしょう。

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Reference スピーカーケーブル | : Y ラグ端子/OPT Level 2 接続用バナナ端子付き |
| サイズ | : 長さ : 2.8m |
| 価格 | : 本体価格 ¥80,000 |



アンソニーギャロの Reference3 S.A.は、Reference3.5 のポテンシャルを最大限発揮するよう設計されました。Reference3.5 の低域再生限界を 22Hz まで伸ばし、外観からは想像できない超低域再生に支えられた高音質の再生を実現します。

本機は、アクティブウーファー用のベース EQ 回路を組み込んだ 2x240W出力のパワーアンプです。フロントパネルには、各ch用もしくはモノ用のアッテネーター及び位相シフト用のスイッチを装備。アクティブウーファー再生用のローパスフィルターは、カットオフ周波数 40-180Hzの間で連続可変。また、-3dB~+6dB の間で 1dB 毎にレスポンス調整可能です。さらには、アクティブフィルターをバイパスさせることにより、2chステレオ、あるいはモノラルパワーアンプとしても使用できます。

リアパネルには、通常のライン入力の他、パワーアンプからの出力を入力可能な、ハイレベル入力端子も装備。ブリッジモードで使用する事により 600W 出力のモノアンプとしても使用でき、パッシブウーファーやスピーカーを強力にドライブすることも可能です。

Specifications

| | |
|---------------|--|
| 再生周波数： | 20Hz - 200Hz (低域再生モード時) 10Hz - 28kHz (フルレンジ使用時) |
| 最大出力(4Ω 負荷時)： | 240W(stereo))、600W(mono) |
| 入力感度能率： | 130mV(stereo)、110mV(mono) |
| 再生位相切り替え： | dual mono、(0°~180°)可変 |
| 低域カットオフ周波数低域： | 40 - 200Hz 可変 |
| ゲイン： | dual mono 可変 |
| ON/OFF スイッチ： | 常時 ON、信号自動感知、遠隔操作可能 |
| 入力： | RCA 入力、5 ウェイバイディングポスト |
| 仕上げ： | ブラック (シルバーは受注発注となります) |
| サイズ： | 440W (ラックマウント金具耳は取外し可能) x 101H x 356D |
| 重量： | 11kg |
| 価格： | 本体価格 ¥130,000 |

